

Réf.: 3430030/40



Ventilateur polyvalent ATEX avec adaptateurs pour gaines de \varnothing 30 cm ou de \varnothing 40cm.

Modèle empilable.

Gaine en matière antistatique avec connections renforcées par ruban antidérapant pour montage facile et fiable. Se replie facilement pour transport, en sacoche fixée à la gaine.

Boîtier en polyéthylène antistatique. Poids seulement 22kg. Coffret double, garantie de robustesse et longue vie.

Caractéristiques Techniques

Type de protection :	II 2G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb Zones 1 et 2
Indice de protection :	IP66
Tamb. :	-40° - +55°C
Débit modèle 30 cm :	3319 m ³ /h. (Réf 3430030)
Débit modèle 40 cm :	4559 m ³ /h. (Réf 3430040)
Alimentation :	230V. Cordon : 10m. de câble, fiche au choix ATX, CEAG, Stahl. Moteur avec protection thermique.
Dimensions 30 cm :	458 x 349 x 590 mm., poids 22 kg.
Dimensions 40 cm :	458 x 498 x 590 mm., poids 28 kg.
Matériau :	Polyéthylène antistatique et résistant aux produits chimiques.
Niveau du bruit :	89 dBA – 90 dBA @ 1 mètre
Gainés :	Gainés antistatiques en matière ignifuge pour ventilateurs ATEX, en polyester enduit de vinyle et équipé d'un ruban antidérapant pour arrêter tout glissement des conduits, pour montage facile et fiable. Se replie facilement pour transport, dans un sacoché. Munies d'un fil d'acier hélicoïdal intégré sur toute la longueur pour maintenir la canalisation grande ouverte et permettre à l'air de circuler librement. Pour diamètre 20 cm, 30 cm ou 40cm, longueur de la gaine de 5m, ou au choix 10m.



Gaine 5m. x 20 cm	Références 3430220
Gaine 5m. x 30 cm	Références 3430230
Gaine 5m. x 40 cm	Références 3430240
Gaine 10m. x 20 cm	Références 3430320
Gaine 10m. x 30 cm	Références 3430330
Gaine 10m. x 40 cm	Références 3430340